

SPATOLATO

Akrylátová tenkovrstvová omietka,
s hladeným efektom, pre exteriér

tech.list 009

vyd. 01.01.15

str. 1/ 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

VLASTNOSTI

Akrylátová tenkovrstvová omietka pre exteriér, s hladeným efektom. Vybrané suroviny zaručujú výrobku odolnosť voči atmosferickým vplyvom a alkáliám, štandardnú ochranu proti machom a riasam. Má výbornú plniacu, ochrannú a prekryvaciu schopnosť. Je obohatená o špeciálne vlákna, ktoré dodávajú výrobku väčšiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu a prasklinám.

POUŽITIE

Konečná úprava povrchu stien, po predchádzajúcej príprave podkladu.

ZLOŽENIE

Pigmenty odolné voči slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom, styrenakrylátové pojivo vo vodnej disperzii, plnivá na báze kremičitých múčok a ušľachtilých mramorov, rôznych granulometrií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Viskozita | stierková hmota | Hmot. such. zbytkov | 85% |
| Merná hmotnosť | 1.95kg/l | Vzhľad filmu | matný, hladený |
| Odtieň | biely, podľa vzorkovníka | Odolnosť voči povet. vplyv. | výborná |

COLOURBOOK , DPS, NOVÝ VZORKOVNÍK

Kategória a podkategória: **A/c**

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **40g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **40g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

| | |
|-------------------------|--|
| Spôsob nanáš. | ocelové a plastické hladidlo |
| Typ riedidla | voda |
| Riedenie | hotové k použitiu |
| Počet vrstiev | 1 |
| Zasychanie | 4-5 hod. na dotyk (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti) - 24 hod. - úplné |
| Výdatnosť | 1,0 = 2 kg/ m ² , 1,5 = 2,3 kg/ m ² , 2,0 = 3,2kg/ m ² , 2,5 = 4,1 kg/ m ² , |
| Čistenie náradia | ihneď po ukončení práce umyť vodou |
| Skladovanie | chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C Po použití dobre uzavrieť balenie. |

PRÍPRAVA PODKLADU

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nové vonkajšie podklady stien | naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F rovnakého odtieňa ako SPATOLATO, vhodne zriedeného s vodou. |
| Staré vonkajšie podklady stien | je potrebné zbaviť akýchkoľvek zvetralých a neprilnavých častí. Dôkladne očistiť povrch od prachu a nečistôt. Pokračovať ako je vyššie uvedené. |
| Konečná povrch. úprava | rovnomerne rozotrieť výrobok s ocelovým hladidlom a následne s plastickým hladidlom. |
| Poznámka | neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, hlavne v nasledujúcich 2 – 3 dňoch po aplikácii, v dôsledku poveternostných vplyvov. Pre lepšiu fixáciu farby a prilnavosť omietky, odporúča sa používať odtiene z nášho vzorkovníka |

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixačného náteru, ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou, za účelom spevnenia a farebného zjednotenia podkladu. Aplikácia 1 vrstvy SPATOLATO - tenkovrstvová omietka pre exteriér s hladeným efektom, s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu a s dobrou plniacou a prekrývacou schopnosťou.

Naše ústne a písomné odporúčenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



Farby ktoré ladia

IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01Trenčín, SLOVAKIA

IČO: 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70

e-mail: iscolor@iscolor.sk www.iscolor.sk